



## Boletim de Informações Técnicas

<b>Produto</b>	Tinta Acrílica Acetinada Premium
<b>Descrição</b>	Tinta acrílica de ótima cobertura, durabilidade, resistência e rendimento. Acabamento acetinado, sedoso. Resistente a lavabilidade.
<b>Indicação</b>	Indicado para pintura em ambientes internos e externos em superfícies de reboco, fibrocimento, massa acrílica, massa corrida (uso interno) e gesso (uso interno)
<b>Embalagens</b>	galão 3,6 L, balde 18 L
<b>Cores</b>	Conforme catálogo.
<b>Aplicação</b>	Rolo de lã, pincel ou trincha.
<b>Diluição</b>	10 a 25% somente com água potável.
<b>Rendimento (m<sup>2</sup>/demão)</b>	Balde 18 L: 220 a 350 m <sup>2</sup>
	Galão 3,6 L: 45 a 65 m <sup>2</sup>
<b>Demãos</b>	2 a 3 demãos
<b>Secagem</b>	Ao toque: 2 horas
	Entre demãos: 6 horas
	Secagem total: 12 hs
<b>Condições de asseguração</b>	Para assegurar a qualidade do produto é fundamental o cuidado com a superfície a ser aplicada. Prepare a superfície antes de iniciar a aplicação, certifique-se de que a superfície se encontra em perfeitas condições. A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem gordura ou graxa, sabão, poeira, mofo e infiltrações. Utilizar o sistema de aplicação completo e adequado (fundos, massas, diluição correta).
<b>Composição</b>	Emulsão acrílica estirenada, pigmentos e cargas minerais inertes, coalescentes, aditivos e água.
<b>Características técnicas</b>	Densidade: 1,15 a 1,25 g/cm <sup>3</sup>
	pH: 8,5 a 11,5
<b>Classificação</b>	Este produto é classificado conforme ABNT 11702:2010 Tipo: 4.5.1
<b>Toxicidade</b>	Consultar FISPQ
<b>Precauções</b>	Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Manter o ambiente ventilado durante o uso do produto e no período de secagem. Recomenda-se o uso de equipamentos de proteção como óculos, luvas e máscara. Em caso de contato com a pele ou olhos lavar abundantemente com água potável. Se ingerido, não provocar vômito e procurar um médico imediatamente, levando esta embalagem. Use totalmente o produto, caso tenha sobras do produto aproveite em outros locais. Após o uso total encaminhe a embalagem para locais adequados, conforme o tipo da embalagem.

<b>Transporte</b>	O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique firme, na vertical e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Demais informações, consultar FISPQ.
<b>Emergências médicas</b>	CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) Fone: 0800 721 3000
<b>Qualidade</b>	Este produto passou pelo Controle de Qualidade, suas características serão mantidas desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto depende de condições ideais da superfície e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante, como temperatura, umidade relativa do ar, condições climáticas, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador.
<b>Produzido por</b>	Colorcyl Ind. Com. Tintas Eireli - CNPJ: 26.710.259/0001-10 Fone: 51 31126009