



Boletim de Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| Produto | Tinta Acrílica Fosca Premium |
| Descrição | Tinta acrílica de ótima cobertura, durabilidade, resistência e rendimento. Acabamento fosco. Resistente a lavabilidade. |
| Indicação | Indicado para pintura em ambientes internos e externos em superfícies de reboco, fibrocimento, massa acrílica, massa corrida (uso interno) e gesso (uso interno) |
| Embalagens | galão 3,6 L, balde 18 L |
| Cores | Conforme catálogo. |
| Aplicação | Rolo de lã, pincel ou trincha. |
| Diluição | 10 a 25% somente com água potável. |
| Rendimento (m²/demão) | Balde 18 L: 220 a 350 m ² |
| | Galão 3,6 L: 45 a 65 m ² |
| Demãos | 2 a 3 demãos |
| Secagem | Ao toque: 2 horas |
| | Entre demãos: 6 horas |
| | Secagem total: 12 hs |
| Condições de asseguraridade | Para assegurar a qualidade do produto é fundamental o cuidado com a superfície a ser aplicada. Prepare a superfície antes de iniciar a aplicação, certifique-se de que a superfície se encontra em perfeitas condições. A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem gordura ou graxa, sabão, poeira, mofo e infiltrações. Utilizar o sistema de aplicação completo e adequado (fundos, massas, diluição correta). |
| Composição | Emulsão acrílica estirenada, pigmentos e cargas minerais inertes, coalescentes, aditivos e água. |
| Características técnicas | Densidade: 1,30 a 1,40 g/cm ³ |
| | pH: 8,5 a 11,5 |
| Classificação | Este produto é classificado conforme ABNT 11702:2010 Tipo: 4.5.1 |
| Toxicidade | Consultar FISPQ |
| Precauções | Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Manter o ambiente ventilado durante o uso do produto e no período de secagem. Recomenda-se o uso de equipamentos de proteção como óculos, luvas e máscara. Em caso de contato com a pele ou olhos lavar abundantemente com água potável. Se ingerido, não provocar vômito e procurar um médico imediatamente, levando esta embalagem. Use totalmente o produto, caso tenha sobras do produto aproveite em outros locais. Após o uso total encaminhe a embalagem para locais adequados, conforme o tipo da embalagem. |

| | |
|----------------------------|---|
| Transporte | O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique firme, na vertical e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Demais informações, consultar FISPQ. |
| Emergências médicas | CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) Fone: 0800 721 3000 |
| Qualidade | Este produto passou pelo Controle de Qualidade, suas características serão mantidas desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto depende de condições ideais da superfície e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante, como temperatura, umidade relativa do ar, condições climáticas, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador. |
| Produzido por | Colorcyl Ind. Com. Tintas Eireli - CNPJ: 26.710.259/0001-10 Fone: 51 31126009 |