

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto                   | Tinta Acrílica Semibrilho Clássica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descrição                 | Tinta acrílica semibrilho classificação "Standard". Boa cobertura e resistência. Acabamento semibrilho sedoso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Indicação                 | Indicado para pintura em ambientes internos e externos em superfícies de reboco, fibrocimento, massa acrílica, massa corrida (uso interno) e gesso (uso interno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Embalagens                | Balde 18L, Balde 16L, Galão 3,6L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cores                     | Conforme catálogo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aplicação                 | Rolo de lã, pincel ou trincha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diluição                  | 10 a 25% somente com água potável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rendimento (m2/demão)     | Balde 18L: 120m <sup>2</sup> - 150m <sup>2</sup><br>Balde 16L: 100m <sup>2</sup> - 120m <sup>2</sup><br>Galão 3,6L: 25m <sup>2</sup> - 30m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Demãos                    | 2 a 3 demãos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Secagem                   | Ao toque: 2 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           | Entre demãos: 6 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           | Secagem total: 12 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Condições de assecuridade | Para assegurar a qualidade do produto é fundamental o cuidado com a superfície a ser aplicada. Prepare a superfície antes de iniciar a aplicação, certifique-se de que a superfície se encontra em perfeitas condições. A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem gordura ou graxa, sabão, poeira, mofo e infiltrações. Utilizar o sistema de aplicação completo e adequado (fundos, massas, diluição correta).                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Composição                | Emulsão acrílica estirenada, pigmentos e cargas minerais inertes, coalescentes, aditivos e água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Características técnicas  | Densidade: 1,12 a 1,25 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           | pH: 8,5 a 11,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Classificação             | Este produto é classificado conforme ABNT 11702:2010 Tipo: 4.5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Toxicidade                | Consultar FISPQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Precauções                | Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Manter o ambiente ventilado durante o uso do produto e no período de secagem. Recomenda-se o uso de equipamentos de proteção como óculos, luvas e máscara. Em caso de contato com a pele ou olhos lavar abundantemente com água potável. Se ingerido, não provocar vômito e procurar um médico imediatamente, levando esta embalagem. Use totalmente o produto, caso tenha sobras do produto aproveite em outros locais. Após o uso total encaminhe a embalagem para locais adequados, conforme o tipo da embalagem. |
| Transporte                | O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique firme, na vertical e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Demais informações, consultar FISPQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Emergências médicas       | CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) Fone: 0800 721 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Qualidade                 | Este produto passou pelo Controle de Qualidade, suas características serão mantidas desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto depende de condições ideais da superfície e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante, como temperatura, umidade relativa do ar, condições climáticas, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produzido por             | Colorcryn Ind. Com. Tintas Eireli - CNPJ: 26.710.259/0001-10 Fone: 51 31126009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |