

Produto	Tinta Acrílica Fachada Emborracha Premium
Descrição	Tinta elastomérica de alta cobertura. Forma uma película protetora elástica e hidrorrepelente. Age cobrindo trincas e fissuras até 3 mm, acompanhando a dilatação e retração da parede. Protege contra infiltrações causadas por fissuras. Acabamento fosco.
Indicação	Indicado especialmente para pintura e repintura de fachadas em área externa, sobre superfícies de alvenaria, reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica.
Embalagens	Balde 18L, Balde 16L, Galão 3,6L
Cores	Conforme catálogo.
Aplicação	Rolo de lã, pincel ou trincha.
Diluição	10 a 15% somente com água potável.
Rendimento (m2/demão)	Balde 18L: 120m ² - 150m ² Balde 16L: 100m ² - 120m ² Galão 3,6L: 25m ² - 30m ²
Demãos	2 a 3 demãos
Secagem	Ao toque: 2 horas
	Entre demãos: 6 horas
	Secagem total: 12 horas
	Secagem total: 12 hs (em dias com alta umidade relativa do ar, pode precisar de um tempo maior de cura)
Condições de asseguridade	Para assegurar a qualidade do produto é fundamental o cuidado com a superfície a ser aplicada, assim como as condições do local e condições climáticas. Aplicar preferencialmente em dias secos, mesmo em ambientes internos. Prepare a superfície antes de iniciar a aplicação, certifique-se de que a superfície se encontra em perfeitas condições. A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem gordura ou graxa, sabão, poeira, mofo e infiltrações. Reboco novo aguardar o tempo de cura de no mínimo 28 dias, evitando assim o surgimento de manchas, bolhas e descascamentos. Utilizar o sistema de aplicação completo e adequado (fundos, massas, diluição correta), utilizando produtos de qualidade e mão-de-obra qualificada.
Composição	Emulsão elastomérica, pigmentos e cargas minerais inertes, coalescentes, aditivos e água.
Características técnicas	Densidade: 1,23 a 1,36 g/cm ³
	pH: 8,5 a 11,5
Classificação	Este produto é classificado conforme ABNT 11702:2010 Tipo: 4.5.1
Toxicidade	Consultar FISPQ
Precauções	Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Manter o ambiente ventilado durante o uso do produto e no período de secagem. Recomenda-se o uso de equipamentos de proteção como óculos, luvas e máscara. Em caso de contato com a pele ou olhos lavar abundantemente com água potável. Se ingerido, não provocar vômito e procurar um médico imediatamente, levando esta embalagem. Use totalmente o produto, caso tenha sobras do produto aproveite em outros locais. Após o uso total encaminhe a embalagem para locais adequados, conforme o tipo da embalagem.
Transporte	O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique firme, na vertical e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Demais informações, consultar FISPQ.
Prazo de validade	3 anos a partir da data de fabricação (embalagem lacrada)
Emergências médicas	CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) Fone: 0800 721 3000
Qualidade	Este produto passou pelo Controle de Qualidade, suas características serão mantidas desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto depende de condições ideais da superfície e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante, como temperatura, umidade relativa do ar, condições climáticas, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador.
Produzido por	Colorcrl Ind. Com. Tintas Eireli - CNPJ: 26.710.259/0001-10 Fone: 51 31126009