

Produto	Textura Acrílica Projetada
Descrição	Massa texturizada para efeitos decorativos, muito utilizada em fachadas de prédios e residências. Produto aplicado com pistola pressurizadora.
Indicação	Alvenarias, superfícies de reboco, concreto, superfícies de madeira, gesso, etc. Uso externo e interno.
Embalagens	Balde 20kg, Galão 5Kg e Refil 20Kg
Cores	Branco
Aplicação	Pistola pressurizada
Diluição	Pronta para o uso.
Rendimento	Rendimento 1,2 kg/m ²
Demãos	Camada única
Secagem	Ao toque: 24 hs
	Cura Total: 48 hs (pode variar de acordo com a umidade relativa do ar)
Condições de asseguração	Para assegurar a qualidade do produto é fundamental o cuidado com a superfície a ser aplicada. Prepare a superfície antes de iniciar a aplicação, certifique-se de que a superfície se encontra em perfeitas condições. A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem gordura ou graxa, sabão, poeira, mofo e infiltrações. Utilizar o sistema de aplicação completo e adequado, com o uso de fundo específico.
Composição	Emulsão acrílica estirenada, pigmentos e cargas minerais inertes, minerais de granulometria controlada.
Características técnicas	Densidade: 1,67 a 1,75 g/cm ³
	pH: 8,5 a 9,5
Classificação	Este produto é classificado conforme ABNT 11702:2010 Tipo: 4.6.1
Toxicidade	Consultar FISPQ
Precauções	Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Manter o ambiente ventilado durante o uso do produto e no período de secagem. Recomenda-se o uso de equipamentos de proteção como óculos, luvas e máscara. Em caso de contato com a pele ou olhos lavar abundantemente com água potável. Se ingerido, não provocar vômito e procurar um médico imediatamente, levando esta embalagem. Use totalmente o produto, caso tenha sobras do produto aproveite em outros locais. Após o uso total encaminhe a embalagem para locais adequados, conforme o tipo da embalagem.
Transporte	O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique firme, na vertical e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Demais informações, consultar FISPQ.
Emergências médicas	CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) Fone: 0800 721 3000
Qualidade	Este produto passou pelo Controle de Qualidade, suas características serão mantidas desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto depende de condições ideais da superfície e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante, como temperatura, umidade relativa do ar, condições climáticas, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador.
Produzido por	Colorcryn Ind. Com. Tintas Eireli - CNPJ: 26.710.259/0001-10 Fone: 51 31126009